



Finestre e portefinestre a battente
Casement windows

Linea Minimale
Minimal line


Linea Minimale

Minimal line

Luce e trasparenza: le linee guida del design moderno assumono caratteristiche sempre più orientate a rendere fluide le divisioni ambientali tra interno ed esterno. I sistemi integrati della Linea Minimale METRA Building garantiscono il massimo della luminosità con eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Spessori ridotti al minimo e un'importante recupero di luce filtrante, con prodotti super performanti che arrivano a condensarsi in soli 63 mm.

Light and transparency: the guidelines of modern design assume features increasingly oriented towards fluid divisions between indoor and outdoor environments. The integrated systems of the METRA Building Minimal Line guarantee a maximum of luminosity with excellent thermal and acoustic insulation. Minimal thicknesses and important recovery of filtering light, with high-performance products condensing in only 63 mm.

NC 75 STH HES LUX




Telaio fisso Frame	Telaio mobile Sash	Spessore vetri Glass thickness
75 mm	77 mm	da 28 mm a 50 mm from 28 mm to 50 mm

Trasmittanza termica
Thermal transmittance

Valore Uf 1,3-2,5 W/m² K
Uf value 1,3-2,5 W/m² K

NC 75 STH HES SLIM




Telaio fisso Frame	Telaio mobile Sash	Spessore vetri Glass thickness
75 mm	85 mm	da 27 mm a 66 mm variabile in funzione della linea estetica from 27 mm to 66 mm depending on the aesthetic line

Trasmittanza termica
Thermal transmittance

Valore Uf 1,2-2,4 W/m² K
Uf value 1,2-2,4 W/m² K

NC 65 STH HES SLIM



Telaio fisso Frame	Telaio mobile Sash	Spessore vetri Glass thickness
65 mm	75 mm	da 17 mm a 56 mm variabile in funzione della linea estetica from 17 mm to 56 mm depending on the aesthetic line

Trasmittanza termica
Thermal transmittance

Valore Uf 1,7-2,4 W/m² K
Uf value 1,7-2,4 W/m² K

